



VORBEREITUNG:

Die Montage der Türfüllung erfordert nur wenige Arbeitsschritte, Materialien und Werkzeuge. Dank des reversiblen Systems lässt sich die Türfüllung jederzeit austauschen, ohne dass das gesamte Türsystem erneuert werden muss.



1. SCHRITT:

Zur Vorbereitung des Flügelements klippen Sie die FÜF Halteklammern umlaufend in die Nut der Isolierzone ein. Achten Sie auf die Abstände von 60 Millimeter zu den Ecken. Danach können Sie die Klammern im Abstand von 300 Millimeter positionieren.



2. SCHRITT:

Bevor Sie die Türfüllung einsetzen, kleben Sie die Glasfalzdämmung umlaufend in den Flügelfalz. Legen Sie anschließend die Türfüllung mit aufgeklebter reversibler Halteleiste auf und achten Sie darauf, dass der Schenkel des Montage Rahmens exakt über den FÜF Halteklammern positioniert ist.



3. SCHRITT:

Drücken Sie die Türfüllung von oben in die FÜF Halteklammern, bis sie sicher eingerastet ist.



4. SCHRITT:

Schneiden Sie das Klipsprofil gemäß den Verarbeitungshinweisen passgenau zu und fügen Sie es anschließend mit dem Gummihammer seitlich in das Flügelprofil ein. Das Klipsprofil dient als mechanische Sicherung der Füllung und des Flügelements.



5. SCHRITT:

Die Türfüllung ist nun erfolgreich montiert und mechanisch gesichert.